



Série KMC **24**

Samsung KIOSK



Borne multi-services plug-n-play

Réinventez le parcours client avec le Samsung Kiosk en version Windows 10 IoT !
 Bénéficiez d'une compatibilité accrue avec divers appareils et services tiers,
 pour répondre encore mieux aux exigences des secteurs tels que la restauration,
 les commerces de détail, l'hôtellerie ou la santé.

Posé sur Comptoir



Sur Pied



Monté au Mur



Windows 10 IoT Entreprise

Samsung Kiosk sous OS Windows permet une compatibilité complète avec différentes applications et appareils, ce qui le rend adapté à un large cas d'usages.

Processeur Intel® Core™

Le Kiosk Windows embarque un processeur Intel Core de 11ème génération, 8 Go de DRAM et 256 Go SSD, offrant un traitement rapide et un vaste espace de stockage pour répondre aux exigences des secteurs en perpétuelle évolution.



Solution tout-en-un et compatibilité complète

Le KMC est une solution tout-en-un, ayant une carte PC embarquée. Au delà de la compatibilité totale avec les principaux logiciels POS/PME, les connectiques RS232C et USB permettent au Kiosk de s'interfacer avec différents hardwares comme des caméras externes, des balances automatiques, scanners de documents d'identité ou distributeurs de cartes clés.

Design moderne

La conception compacte du Samsung Kiosk lui permet de se fondre parfaitement dans le décor de n'importe quel point de vente.

Solution modulaire

Le kiosk propose une imprimante intégrée et différentes solutions de paiement ou interaction : par cartes bancaires*, lecteur de QR Codes et Codes Barres, NFC.

* Les TPEs sont proposés par nos partenaires et doivent être achetés séparément.



Sécurité et résistance

L'interaction avec le Samsung Kiosk se fait en toute sécurité. L'écran tactile de 24 pouces bénéficie d'un revêtement anti-microbien et anti-casse, pour limiter la contamination et assurer la protection des clients.

Restauration Rapide

Le secteur de la restauration rapide et de la vente à emporter est en plein essor.

Le Samsung Kiosk aide les restaurateurs à :

- Améliorer le parcours client
- Réduire le temps d'attente en caisse
- Faire face à la pénurie de main d'œuvre
- Se différencier et se moderniser dans un marché concurrentiel



Gestion de la file d'attente

Le Samsung Kiosk permet aux établissements qui accueillent du public de :

- Gérer les périodes d'affluence
- Donner des informations claires sur les services proposés
- Assurer une prise en charge plus rapide
- Améliorer la satisfaction des visiteurs
- Optimiser les ressources de l'accueil

Et plein d'autres usages

Le Samsung Kiosk répond à une variété de scénarios d'usage et de marchés :

- **Commande et paiement** : supermarchés, magasins, salles de sports, cantines
- **Enregistrement** : entreprises, hôtels
- **Ticketing** : transports, musées, salles de concert
- **Orientation** : hôpitaux, universités, entreprises, centres commerciaux
- **Consultation de catalogues** : magasins



ECRAN KM24C - LH24KMC***

		KM24C-C	KM24C-3
Affichage	Taille	24"	
	Type	ADS	
	Résolution	FHD (1920x1080)	
	Pixel Pitch (mm)	0.2745x0.2745	
	Luminosité (cd/m ²)	250 (sans verre)	
	Taux de contraste	1000:1 (sans verre)	
	Angle de vision	178°/178°	
	Temps de réponse	14ms	
Touch	Tactile	Capacitive, 10 points de contact	
Connectiques	Signal d'entrée	USB x1 (Service)	
	Signal de sortie	Touch Out x1 (Service)	
	Bi-direction	Port One Connect (44 Pin)	
	Contrôle externe	N/A	
Caractéristiques techniques	Protection dalle	Film antibactérien	
	Processeur	6305E 1.8GHz Dual-Core CPU	i3-1115G4E 2.2GHz Dual-Core CPU
	Mémoire Cache On-Chip	4MB Intel® Smart Cache	6MB Intel® Smart Cache
	Mémoire vive	8GB, LPDDR4X, 4266Mbps	
	Stockage	256GB SSD	
	Système d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise LTSC (Microsoft)	
Caractéristiques mécaniques	Dimensions nettes	334,4 x 547,9 x 48,8 mm	
	Dimensions produit emballé	419 x 620 x 122	
	Poids net	4,3 kg	
	Poids produit emballé	5,7 kg	
	VESA	200 x 200	
	Conditions de fonctionnement	Températures : 0°C~ 40°C, Humidité : 10~80%	
Consommation	Consommation typique (W/h) / max	25 (écran uniquement) / 49,5	
	BTU (W/h)	168,8	

BOITIER DE CONNEXION - CY-KM24APXEN

Connectiques	Signal d'entrée	USB x3	
	Bi-direction	Port One Connect (44 Pin)	
	Contrôle externe	RS232Cx3, RJ45 x1	
Impression	Type	Thermal	
	Vitesse d'impression	250mm/sec	
	Découpage	Automatique	
	Support papier	Support rouleau 80mm	
Lecteur codes barres/QR codes	Format	1D, 2D	
	Lecture	Écran de téléphone et codes barres imprimés	
	Formats supportés	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Codabar, QR	
Caractéristiques mécaniques	Dimensions nettes / emballé	334,4 x 389,6 x 236,5 mm / 428 x 471 x 316 mm	
	Poids net / emballé	7,4 kg / 9,1 kg	

STAND EN OPTION - STN-KM24AXEN

Caractéristiques mécaniques	Dimensions nettes	450(W) x 929.7(H) x 324.3(D) mm	
	Dimensions produit emballé	225(W) x 1017(H) mm x 389(D)	
	Poids net	19.1kg	
	Poids produit emballé	21.8 kg	



Série KMC
DESSIN TECHNIQUE

